

INDIVIDUELL. SICHER. HOCHWERTIG.

Kömmerling 88 Haustürsystem mit Mitteldichtung

NACHHALTIG. SICHER.
GANZ NACH IHREM GESCHMACK!

Kömmerling 88 Haustürsystem mit Mitteldichtung

Mit dem Haustürsystem Kömmerling 88 Mitteldichtung bereiten Sie Ihren Gästen ein herzliches Willkommen – und ungebetenen Gästen dank intelligenter Einbruchschutzmaßnahmen eine herbe Enttäuschung. Unsere Premium-Haustüren zeichnen sich nicht nur durch hohe Sicherheit aus, sondern auch durch hervorragende Wärmedämmung, ausgezeichnete Dichtigkeit, optimale Statik – und nicht zuletzt durch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

SICHER

- Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC2 (WK 2)
- Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und speziell konstruierte Dichtblöcke im Falzbereich
- Zukunftsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für bessere Statik
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle
- Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach-Verglasung, spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 58 mm





NACHHALTIG

- Hochdämmendes Premium-Haustürsystem mit Mitteldichtung und zeitgemäßer Bautiefe von 88 mm
- Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Haustürschwelle
- > Optimaler Schutz vor Kälte und Wärme
- ➤ Deutliche Senkung von CO₂-Emissionen sowie hohe Energie- und Kosteneinsparung

VIELSEITIG

- Haustüren nach innen oder außen öffnend wahlweise auch mit Aluminium-Vorsatzschale – erhältlich
- > Auswahl von klassisch weiß oder foliert in Unioder Metallicfarben bis hin zu Holzstrukturen
- Diverse Funktions-/Ornamentgläser, Haustürfüllungen und Zusatzausstattungen
- Maximale Flügelgrößen Haustür einflügelig: 1200 x 2400 mm Haustür Stulpflügel: 1000 x 2400 mm